

Vervorming :	< 0,007%
Frequentiebereik:	20Hz – 45 kHz (- 3dB)
Signaal/ruisverhouding:	≥ 103 dB / 130 dB DAC
Kanaalscheiding:	≥ 80 dB / 130 dB DAC
Analoge ingangen :	7 x RCA: CD, Tuner, Aux 1 (RCA of XLR), Aux 2, Aux 3, Aux 4, Aux 5 1 x Phono MM, MC low en MC high (capaciteit instelbaar: 100pF, 200pF, 320pF) Rec-out: 1 (RCA) Sub-out: 2 x (RCA, bassmanagement/crossover 75 of 125 Hz schakelbaar)
D/A-Converter:	24bit/192kHz (Burr Brown PCM 1792DB)
Digitale ingangen:	2 x optisch (Tosink) 1 x coaxiaal (RCA) 1 x USB-A 1 x USB-B (XMOS asynchroon 24bit/192kHz) *) *) Voor MAC geen driver nodig. Voor Windows: zie "driver" onder SUPPORT 1 x Bluetooth aptX (24bit/48kHz) met optionele X-FTB01 dongle
1 x Preout :	XLR of RCA waarvan RCA 1 x normaal line niveau, 1 x High Pass (werkt alleen bij een aangesloten subwoofer)
Uitgangsspanning preout :	Gebalanceerd XLR: 4V Ongebalanceerd RCA: 2V
Uitgangsimpedantie:	10kOhm
Ingangsimpedantie:	47 kOhm
Ingangsimpedantie Phono MM:	47 kOhm
Ingangsimpedantie Phono MC :	47 kOhm
Ingangsniveau CD/Aux :	< 300 mV
Ingangsniveau Phono MM:	2,5 mV
Ingangsniveau Phono MC:	High 800uV, Low 250uV
Hoofdtelefoonaansluiting:	2 x 3,5 mm mini-jack (instelbaar)
Hoofdtelefoon uitgangsimpedantie:	0Ω = voor hoofdtelefoons met een lage impedantie (bijv. 32 Ω) 100 Ω = voor hoofdtelefoons voor midden en hoge impedantie (bijv. 600 Ω)
Hoofdtelefoonversterking (gain) +6dB, 0dB en -4dB	
Rec Out uitgang :	RCA L/R
Trigger-aansluiting:	2 x 3,5mm (in en uit)
Netspanning:	230V
Maximale vermogensopname:	30W
Afmetingen (BxHxD):	430 x 12,5 x 355mm (incl. voeten, knoppen en aansluitbussen)
Gewicht:	ca. 6,7 kg